

Personnalisable

Les atouts :

Rapport qualité prix

Garantie 1 an

Entoilage 100%  
étanche et difficilement  
inflammable

Résistance au vent  
50km/h\*

\*avec arrimage adéquat



## informations techniques



Nos armatures eco sont conçus en alliage métallique, recouvert d'un traitement epoxy noir mou-cheté gris, fournis avec une toile en polyester blanche de 350gr/m<sup>2</sup> 100% étanche et difficilement inflammable.



## L'armature en détails :

Platine en triangulaire acier peint prépercée de 86x86/3mm

Montant inférieur carré en acier peint de 29x29/1mm

Montant supérieur carré en peint de 32x32/1mm

Croisillon rectangle en acier de 25x12/0.8mm

Pièces de connexions en nylon injectée

Système de tenu par bille

Visserie en acier



## L'entoilage :

Nos tentes pliantes eco sont fournis avec une toile polyester enduite une face de 350gr/m<sup>2</sup>, notre toile est traité anti ultra violet, elle est 100% étanche et difficilement inflammable.



## Le pack de base :

Les modèles eco sont livré uniquement sous forme de packs, a savoir : armature, toile de toit, housse de transport, ainsi qu'un pack de rideaux permettant la fermeture complète de la tente avec toujours 1 rideau porte et 1 rideau panoramique.

	Poids	Encombrement	Passage	Faîtage	Surface
3m x 3m	29 Kg	150x30x30cm	200cm	320cm	9m <sup>2</sup>
3m x 4,5m	40 Kg	150x30x42cm	200cm	320cm	13,5m <sup>2</sup>
3m x 6m	50 Kg	150x30x50cm	200cm	320cm	18m <sup>2</sup>